pod在k8s运行机制

- 客户端创建
  - 用户通过 REST API 提交 Pod 清单文件到 API Server；
    API 进行认证、鉴权和准入控制检查
    API Server 将 Pod 对象的信息写入 Etcd；
    Pod 的创建也生成事件，发回给 API Server；
  - 认证（Authentication） → 证书认证，基于令牌的认证
  - 鉴权（Authorization） → 鉴权机制采用基于 RBAC（Role-Based Access Control）策略
  - 准入控制（Admission Control）
- Scheduler 监听到 Pod Update 事件；
  - Scheduler 作为 Pod 调度 Node；
    进行预选和优选，资源可用性、污点容忍性检查
    获取调度事件的 Node，Scheduler 创建至 Pod 和 Node，并将状态发系回写 API Server；
    API Server 将新状态写入 Etcd；
    生成 Pod Update 事件；
- Kubelet 监听到 Pod Update 事件，创建 Pod；
  - PLEG 循环检测发现 pod 事件
    - PLEG PLEG 运行节点上的容器运行时，向 kubelet 提供运行节点上运行的 Pod 的生命周期事件，帮助 kubelet 及时了解节点上 Pod 状态的变化。
    - kubelet 预先为每个创建过的 pod 启动一个容器管理线程（PodWorker）消费生成管理流程事件；



    - Pod 事件发生时，容器管理线程的管理事件通过 statusManager 保存管理状态到内存，比如更新 PodCache，更新状态，通知容器服务。
      - kubelet 创建的 pasbox 容器在 ContainerRuntime 时对交互
      - ContainerRuntime 负责具体管理容器的创建、启动、停止和销毁等基本操作
      - 计算 Pod 容器变更
        - 1、需要启动的容器列表
        - 2、需要重 kill 掉的容器列表
        - 3、如果初始化容器未完成
          - 初始化失败尝试终止，kill 掉所 pod
          - 未初始化容器并在，一律 kill 掉 pod



  - kubelet为pod创建准备
    - 准入检查（硬性条件）
      - 是否有足够的资源分配
      - 是否满足亲和性规则
      - 资源压力检测
    - PodCache中获取pod最新状态
      - 在通过准入检查之后，会调用 statusManager 查询 Pod 状态及时更新至 Api-Server。并进行 Pod 最新状态的同步，同步给 apiserver
    - kubelet检查 runtime 版本（软件环境），如果这里检查失败，则会将对应的容器状态设置为 Blocked



    - kubelet创建事件管理引擎管理生命周期，同步最新状态
      - Kubelet 作为 grpc client，CRI 作为 grpc server。
        kubelet 通过 ImageManagerIf 和 PodManager，调用 CRI protocol 协议最新的 CRI 接口实现。
        - CRI 创建容器沙箱
          - 创建一个 Pod sandbox 容器（也称 cause 容器），pause 容器是 Kubernetes 中为 Pod 创建了 namespace 共享 UTS、IPC、PID、NETWORK 的功能；pod 内主 PID 1，并接收僵尸进程
            - 拉取 sandbox 容器
            - SecurityContext 安全上下文
            - 初始化环境
            - 创建容器
            - 创建checkpoint → checkpoint 主要是将当前 sandbox 的配置信息进行序列化，并且存储其当前的状态信息
            - 启动sandbox 容器
            - CRI 通过 CNI Client 调用 CNI(容器网络接口) 配置容器网络；
        - CRI 通 Kubelet ImageManager 调用，从镜像源拉取 ImageService 下载镜像；
        - CRI 调用运行时服务 RuntimeService（例如 Docker Runtime、containerd、cri-o、rkt）调用容器服务
          - 启动Pod相关容器
            - 如果对于容器创建失败，则会通过 backoff 机制来延迟容器的创建
            - 临时容器（Ephemeral Container） → 参考下面业务容器创建过程
            - 初始化容器（InitContainer） → 参考下面业务容器创建过程，主要用于在主容器启动之前执行一些初始化任务，确保主容器启动时所需的条件得到满足。
              - 镜像的拉取首先会进行对应容器镜像的拉取，然后将之前获取的拉取的秘钥信息和镜像信息，一起交给 CRI 运行时来进行镜像容器镜像的拉取，当然这里也会有种 backoff 机制，从而避免频繁拉取失败影响 kubelet 的性能
              - 检查容器镜像是否拉取
              - 创建容器配置 → Pod的信息名、域名、挂载的 volume、挂载的设备信息、configMap、secret、环境变量、要挂载的容器信息，除此外还有，容器启动信息，根据容器启动的信息分别信息
              - 创建容器
              - 启动容器
              - 执行容器的运行钩子
                - PostStart → 在容器启动之后执行，这个钩子用于在容器启动之后执行一些初始化配置任务，以确保容器启动后的稳定性和可用性。
                  - 数据库初始化程序迁移
                  - 缓存预热
                  - 执行一些定时任务
                - PreStop → 在容器停止之前执行，这个钩子用于在容器停止之前执行一些清理或保存任务，确保容器能够安全地关闭，例如，可以在容器停止之前执行某些资源的释放或状态的保存。
                  - 优雅停止，实现服务注销
                  - 资源释放，实现缓存释放
                  - 写入日志
            - 业务容器（MainContainer）



    - 获取容器状态
    - kubelet 使用 probeManager 模块检测探针
      - liveness → 用于确定容器是否仍然处于运行状态。如果检测到容器不再处于正常状态，并会尝试重新启动容器。
      - readiness → 用于确定容器是否准备好接收流量。例如，Kubernetes 将暂时从服务负载均衡中移除该容器，直到探测成功。
      - startup → 确保容器已经启动并可以正常工作，以防止因流量引导到尚未准备好的容器。
  - 为对应的 Pod 根据其 QoS 等级来进行 Cgroup 配置的更新
    - kubelet 会在 node 上创建了 4 个 cgroup 层级

  - 这个步骤与上面是并行的：Kubelet 通过 Volume Manager，调用 CSI，将挂载到 Node 的目录绑定 Pod；
    - 镜像秘钥拉取
    - kubelet为pod创建网络运行环境条件
      - 等待 volume 的完成
      - 创建 Pod 运行所需要的 Pod，绑定 volume 目录
      - 等待volume挂载完成